

Peinture mixte acrylique et alkyde à base de résine bio sourcée d'aspect extra mat



Vidéo

DESCRIPTION

Peinture de finition extra mat

Pour la protection et rénovation des murs et plafonds intérieurs

Applicable en impression & finition

PROPRIÉTÉS

Idéal pour pièces sèches en murs et plafonds

Très grande matité < 2% à 85°

Applicable en impression et finition

Excellente adhérence

Peut être employé frais dans frais

Exempt matières premières classées cancérogènes, mutagènes et toxiques type CMR 1

SUPPORTS D'APPLICATION

Adhère sur enduits, ciments, plâtre et placo

Toile de verre

Anciennes peintures adhérentes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du film: Mat profond

Teintes: Pastel

Degré de brillance: 2% à 85°

Résistance abrasion humide: Classe 2 selon la norme NF 13300

Densité: 1.49 +/- 0.05

Extrait sec: Poids: 56% +/- 2%

Séchage à 20°C: Hors poussière : 1h/Sec au toucher : 2h -Recouvrable: frais dans frais ou 6h

Nettoyage du matériel: Eau, ne pas laisser sécher

Rendement: 9 à 11 m² par L

Conditionnement: 12L

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimale > +8°C Hygrométrie : non > 65% d'humidité relative

Ne pas appliquer sur fonds surchauffés

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau : Polyester tissé 13mm

Airless: buse 517

MISE EN ŒUVRE

Tous les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59-1 et normes en vigueur.

De façon générale: sains, secs cohérents, dépoussiérés et exempts de toutes traces de graisses et feutres.

Bien homogénéiser le produit avant emploi

SUPPORTS	PREPARATION DE LA SURFACE	MISE EN PEINTURE
Enduits, ciment, plâtre, placo	Brossage, égrenage, époussetage avec un éponge humide	2 à 3 couches de SIERAMAT
Anciennes peintures adhérentes	Grattage si non adhérent, ponçage si nécessaire, lessivage, rinçage	2 couches de SIERAMAT
Toile de verre	Lessivage	2 couches de SIERAMAT

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Hygiène et sécurité

Respecter toutes les précautions d'usage. Consulter notre fiche de données de sécurité.

Spécifications réglementaires

Afnor NF T 36 005 Famille 1 Classe 7b2 COV (directive 2004/42/CE)

Ce produit contient moins de 1g/L de COV

Informations consommateurs

Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.

Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminer le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter le produit à l'égout.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non entamé, au frais et à l'abri du gel.