

SATINÉA+ MAT-VELOURS

Peinture aux résines mixtes en phase aqueuse mate-veloutée

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



CHROMATIC



DESTINATION

- Maçonneries intérieures. Pièces sèches. Travaux neufs ou d'entretien.
- Travaux soignés ou courant (selon préparations des supports).

QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect mat-velouté
- Entretien facile. Lessivable
- Bonne résistance aux taches
- Application possible sur toile de verre
- Compatible chantiers HQE™ et BREEAM®
- Très bon garnissant et couvrant.
- Grande facilité d'application.

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

4 % sous 60° - 9 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Mat-velouté poché
RENDEMENT	<ul style="list-style-type: none">• Supports lisses : 10 à 12 m²/l• Toiles de verre : 7 à 9 m²/l
CONDITIONNEMENT	1 L - 3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,37 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	46 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	59 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50 % Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none">• Hors poussière : 30 minutes• Sec au toucher : 1 heure• Recouvrable : 4 heures
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13 300 : classe 1

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">• Brosse• Rouleau polyamide 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm• Pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau, ou solvant si le produit a séché.

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

SATINÉA+ MAT-VELOURS

Peinture aux résines mixtes en phase aqueuse mate-veloutée

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Brossage • Egrenage • Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de White-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 couches de SATINÉA+ MAT-VELOURS
Plâtre et dérivés Plaques de plâtre cartonné		<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Lessivage • Ponçage 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage • Lessivage/Rinçage • Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de White-spirit • Ponçage éventuel 	

Observations

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2/4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 1 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com