

FICHE TECHNIQUE

DELKOLOR – PEINTURE ÉLECTROMÉNAGER



CLASSIFICATION

Peinture à séchage rapide, facile à utiliser, pour les appareils électroménagers.

DESCRIPTION

TYPE DE LIANT

Acrylique modifié

COULEUR

Blanc brillant

VISCOSITÉ

12" F4 à 20 °C

PRESSION DE LA BOÎTE

De 4,2 à 4,8 Bar à 20°C
De 7,6 à 8,4 Bar à 50°C

TEMPS DE SÉCHAGE dans l'air à 20 °C

Sans poussière 05 ÷ 08 min
Séchage au toucher 15 ÷ 20 min
Total 10 ÷ 15 heures

NIVEAU DE BRILLANCE

80/85 Brillant

CAPACITÉ D'ÉPANDAGE

De 0,9 à 1,1 mq. pour une canette de 400 ml.

STOCKAGE

Endroit frais et aéré.

APPLICATION

AVANT UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUR LA BOÎTE !

La surface d'application doit être parfaitement propre, sèche, dégraissée et exempte de particules de rouille et, en cas de traitement antirouille. Avant utilisation, bien agiter la boîte au moins deux minutes. Pulvérisation de couches de couverture à une distance de 25 cm.

Si nécessaire, répétez l'opération après quelques minutes.

N.B.

Les informations ci-dessus couvrent au mieux nos connaissances, mais ne sont pas convaincantes.

LE LABORATOIRE/SGQ



NOVODIS
4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol – 33600
PESSAC France
Tél. +33 557 266 600 - Télédéfense +33 557 266 633
commercial@novodis.fr - www.novodis.fr