



### DESCRIPTION

Peinture au fer mica à séchage rapide.

### CARACTÉRISTIQUES

Peinture synthétique à séchage rapide, facile à utiliser, adaptée aux utilisations intérieures/extérieures. Adhésif sur une large gamme de surfaces, métal, bois, plastique, verre, etc Résistant et opaque, avec un effet métal antique particulier.

**TYPE DE LIANT** Alkyde modifié

**COULEUR** Noir, Gris

**NIVEAU DE BRILLANCE** Mat

**TEMPS DE SÉCHAGE** (dans l'air à 20 °C) Sans poussière 10 à 15 min.

Séchage au toucher 30  
à 40 min.

Total 25 à 30  
heures

**RENDEMENT** De 0,4 à 0,5 m<sup>2</sup> pour 100 ml.

**STOCKAGE** Endroit frais et aéré.

### **USAGE**

**Avant utilisation, lisez attentivement les instructions sur l'emballage et agissez en conséquence.**

La surface d'application doit être parfaitement propre, sèche, dégraissée et exempte de particules de rouille. Avant utilisation, bien agiter le produit. Nettoyez les outils avec de l'acétone après utilisation.

### **N.B.**

Les informations ci-dessus couvrent au mieux nos connaissances, mais ne sont pas convaincantes

LE LABORATOIRE/SGQ