

LOXXO FACADE

Peinture façade mate acrylique en phase aqueuse

Fiche technique N°006
Mai 2015



EXTERIEUR



EAU



MAT



ROULEAU



PINCEAU



AIRLESS

DEFINITION

✦ Peinture mate garnissante, pour ravalement de façade extérieure

DESTINATION

- ✦ Extérieur
- ✦ Travaux neufs et rénovation
- ✦ Bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes
- ✦ Film mince pour la décoration et la protection des façades

PROPRIETES

- ✦ Aspect mat poché arrondi
- ✦ Excellent garnissant
- ✦ Bien adapté pour les applications mécanisées
- ✦ Insaponifiable
- ✦ Haute résistance aux intempéries

CARACTERISTIQUES

Aspect du film

Mat poché

Aspect en pot

Gel onctueux

Extrait sec volumique

40%

Extrait sec pondéral

60%

Masse volumique

1,70 Kg/dm³

Point éclair

Néant

Teinte en stock

Blanc – Ton pierre

Séchage

Sec au toucher : 1 heure - Recouvrable : 24 heures

Rendement

8 à 10 m²/L/couche selon la porosité du support

Conditionnements

12L : 10L+2L seaux métal
- 2,5L : rectangle plastique

Conservation en stock

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel

Classification AFNOR (NF T 36-005) - Classification P84-403

Famille I classe 7b2 - Classe D2

Directive COV (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/L (2010)
Ce produit contient maximum : 1 g/L COV

MISE EN OEUVRE

Supports

Bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes

Matériel d'application

Brosse, rouleau 18 mm pour peinture façade, airless

Dilution

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon la porosité du support, le matériel et la température extérieure

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après l'emploi

Précautions d'emploi

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59,1)

SUPPORTS	SOUS COUCHE	FINITION
Bétons et dérivés	Support farinant : appliquer au préalable un fixateur façade Support propre et adhérent : directement	1 à 2 couches de LOXXO FACADE acrylique selon couleur et nature du support
Anciennes peintures adhérentes	Support propres et adhérent : Directement	

HYGIENE et SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter les fiches de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

Siège Social : Quartier de l'Europe – 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31



Peintures professionnelles