

SABLE FIN (0,1 à 0,6 mm) BEIGE

BOSTIK Maçonnerie

DESTINATIONS

Réalisation de mortiers de finition.

Idéal pour les hydro-nettoyeurs par jet haute pression et sableuse.

AVANTAGES

Faible granulométrie : parfait pour des travaux de finition.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MISE EN OEUVRE

SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

CONSERVATION

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
128940	Sac papier de 5 kg	4	3549210028093
128941	Sac papier de 25 kg	1	3549210028109

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Bostik SA – Département Grand Public

D 319 – 77257 Brie-Comte-Robert cedex . Fax : 01 64 42 16 63

www.abc-coller.com