

Enduit de lissage pâte Bostik

ENDUIT MURAL

L'enduit de lissage Bostik permet d'obtenir des murs parfaitement lisses avant la pose de peinture ou de revêtements muraux.



DESTINATIONS

L'enduit de lissage permet de lisser les murs et plafonds avant peinture et de masquer de petits défauts (rayures, éclats jusqu'à 2mm de profondeur).

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints.

Destination : intérieur.

AVANTAGES

- Application très facile
- Excellente tenue
- Facile à poncer
- Lissage de 2 mm d'épaisseur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en pâte.
Couleur blanche.
Temps d'intervalle entre 2 couches : 2 heures.
Ponçage après séchage complet : 12 à 24 heures.
Délai avant pose de revêtement : 24 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être sain, dur, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

APPLICATION

ETAPE 1

Appliquer l'enduit sur le mur à l'aide d'un couteau à enduire.

ETAPE 2

Lisser à l'aide de la taloche lisseuse.

ETAPE 3

Poncer légèrement après séchage complet.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils et les supports à l'eau.


CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604193	Pot plastique 1.5 kg	6	3549212470487
30604194	Seau plastique 5 kg	1	3549212470494
30604195	Seau plastique 15 kg	1	3549212470500
30604208	Tube plastique 330 g	12	3549212470548
30604467	Seau plastique 7 kg	1	3549212471637

SECURITE



- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Peut déclencher une réaction allergique.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

