



BOSTIK COLLE POUR LAMES DÉCORATIVES EN PVC



► Description

Colle acrylique pour pose de lames PVC sur support poreux.

► Domaines d'application

Collage sur murs de lames décoratives en PVC de type Exapan® sur plâtre, placoplâtre, bois, ciment...

+ Avantages

Colle sans solvant.
Ajustement possible pendant 10 mn

Mode d'emploi

Les supports doivent être sains, propres et secs. Éliminer les anciens revêtements. Poncer les laques. Reboucher les trous et fissures et rattraper les inégalités. Sur plâtre neuf ou bois, préparer le support avec un pré-encolleur pour murs. Étaler la colle uniformément sur le mur avec une spatule crantée (dents V 2 mm): 2 à 3 m² à la fois. Laisser sécher 5 à 10 minutes environ, positionner et emboîter les lames. Appuyer sur toute la surface avec un chiffon. Vous disposez de 20 minutes pour poser et rectifier la pose si nécessaire. Sur plafonds, ou sur fond non absorbant (peinture glycéro....) utiliser le mastic de fixation lourde Bostik.

Conservation

Se conserve 1 an à l'abri du gel et dans son emballage d'origine.

Conditionnements

boîte plastique 1 kg
seau plastique 3 kg



La performance professionnelle