TS 170

400252 : TS 1750 - 400254 : TS 1750 E

AIRLESSCO™
MANUFACTURED BY GRACO®

Utilisation : Jusqu'à 30 000 l/an

Applications : Peintures en phase aqueuse et phase solvant, acryliques purs, colorants, impressions, latex, elastomères, époxy, peintures intumescentes, vernis, laques, semi-épais, enduits airless (consulter la fiche technique du fabricant d'enduit)

Caractéristiques :

- Moteur DC à haut couple
- Gestion électronique DTS : gestion du litrage pulvérisé et de la pression de pulvérisation, mesure permanente des performances de la machine et des instructions de maintenance si nécessaire
- Régulation des variations de tension
- Pompe Endurance hautes performances
- Possibilité de brancher 2 pistolets
- Cadre ajustable
- Boîte de transmission éprouvée sans maintenance
- Existe en version avec enrouleur de tuyau intégré

Version sans enrouleur
Réf. 400252
AIRLESSCO 1750

Version avec enrouleur
Réf. 400254
AIRLESSCO 1750 E

Données techniques	
Moteur	2,4 CV
Débit maxi	5,5 l/mn
Buse maxi	0,037" (1 pist.) 0,025" (2 pist.)
Pression maxi	227 bars
Poids (hors accessoires)	66 Kg / 74 Kg
Poids Brut (avec acc.)	75,5 Kg / 83,5

Équipement d'origine :
1 tuyau HP 3/8" de 15 ml, 1 pistolet M500, 1 buse 631

MECABAT
11, rue des Isles - ZI Plaine des Isles 89470 MONETEAU www.mecabat.fr